

Flügger 90 Classic



Свойства продукта

Грунтовочное масло по дереву на алкидной основе. Глубоко проникает в древесину, заполняет поры и гарантирует хорошую адгезию для последующего окрашивания. Препятствует образованию плесени и грибка. Предназначена для наружных работ по дереву в качестве грунта. Особенно рекомендуется для защиты торцов древесины и выступающих частей деревянных конструкций. Внутри помещений можно использовать на окнах и входных дверях.

Преимущества

Глубоко проникает в дерево и препятствует проникновению влаги
Сводит к минимуму растрескивание древесины
Предотвращает образование плесени
Уменьшает расход финишного покрытия
Можно наносить при минусовой температуре

Подготовка поверхности перед покраской

Очистка ранее обработанных поверхностей должна быть сделана с помощью Fluren 37, Basic Cleaner or Flügger Facade Cleaner.

Плесень и наросты грибка удалить с помощью Fluren 39 Mould Cleaner.

Старые поверхности, отшелушившаяся краска и поврежденные участки дерева должны быть полностью зачищены.

Размешать перед использованием.

Нанесение

Наносить кистью. Избыточное количество масла вытереть.

Финишная обработка поверхности выполняется пропитками или красками на любой основе.

Процент содержания влаги в древесине перед обработкой краской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % ± 3 - навес, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип	Алкидное масло
Удельный вес:	0,84 кг/л
Сухой остаток:	По весу: 22% По объему: 19%
Расход:	5-10 м ² /л, в зависимости от грубости поверхности
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 2 ч
	Интервал перекрытия:
	Для водных красок: 16 ч
	Полное отверждение: Не менее 2 суток

Разбавитель:	Готов к применению. Разбавление не требуется
--------------	--

Очистка инструментов и т.д.:	Уайт спирт
------------------------------	------------

Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.
-------------------	--

Код: F90 C

Декабрь 2010, заменяет Август 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.