

Технический паспорт Flügger 96 Classic

Flügger



Свойства продукта

Высококачественная лессирующая пропитка по дереву на основе алкидного масла. Глубоко проникает в древесину и образует полуглянцевую защитную пленку. Препятствует образованию плесени и грибка, имеет желеобразную (тиксотропную) консистенцию, что облегчает процесс окрашивания. Предназначена для наружных работ по дереву в качестве первичной и ремонтной окраски. Так же применяется по пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесины. Внутри помещений можно использовать для окрашивания оконных рам и входных дверей.

Примечание

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения фирма Flügger дает гарантию на комплексное покрытие не менее 8 лет.

Преимущества

Не требует предварительного грунтования на большинстве поверхностей

Не стекает по вертикальным поверхностям (тиксотропная)

Усиленная защита от воздействия ультрафиолета

Устойчива к механическим воздействиям

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.

Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green.

Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два слоя Flügger 2in1 Classic.

Полезный совет

Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип	Алкидная смола
Удельный вес:	0,9 кг/л
Степень блеска:	60 единиц, полуглянцевая
Сухой остаток:	По весу: 56% По объему: 50%
Расход:	Не струганное дерево: 4-5 м ² /л Струганное дерево: 8-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 6 ч Интервал перекрытия: 24 ч Полное отверждение: Не менее 2 суток
Разбавитель:	Готов к применению. Разбавление не требуется
Очистка инструментов и т.д.:	Уайт спирт
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. В плотно закрытой упаковке.

Код: F96 C

Март 2011, заменяет Март 2009

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.