

Технический паспорт Flügger Interior Blackboard Finish



Свойства продукта

Водорастворимая акриловая краска для школьных досок. Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается. Может применяться как на деревянных, так на металлических и бетонных основаниях.

Преимущества

Повышенная твердость поверхности к истиранию
Простая и легкая в применении

Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим, твердым, и подготовленным для окраски. Очистить перед перекрашиванием с помощью Flügen 37, Basic Cleaner.

Наросты плесени и грибка удалите с помощью Flügger Facade Anti-green.

Металлические поверхности загрунтуйте с помощью средства Flügger Metal Pro Anti-corrosive Primer.

Минеральные поверхности с помощью средства Flügger Sealer.

Нанесение

Наносится велюровым валиком или кистью в 2 слоя с промежуточной сушкой не менее 4 часов.

Технические характеристики - белый оттенок

Тип:	Акрилат-латексная эмульсия
Удельный вес:	1,24 кг/л
Степень блеска:	3 единицы, матовая
Сухой остаток:	По весу: 53%
Расход:	Примерно 8-12 м ² /л по обработанной поверхности
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 4 ч Полное отверждение: Несколько дней
Разбавитель:	Вода.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода.
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.

Код: Март 2011, заменяет Декабрь 2010