

# Технический паспорт Flügger Interior Fix Primer



## Свойства продукта

Акриловая грунтовка на водной основе с высокими адгезионными показателями. Благодаря уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) обеспечивает оптимальное прилипание к сложным основаниям. Предназначена для внутренних и наружных работ. Так же подходит для грунтования керамической плитки, стекла, ПВХ, ламинат и т.п.

## Преимущества

- Финишное покрытие может быть выполнено любыми видами красок
- Оптимальная адгезия на твердых и гладких поверхностях
- Нанесение на поверхности, подверженных влиянию влаги

## Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим и твердым. Очистить поверхность с помощью Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите известь и остатки мыла с помощью Fluren 33 Lime Remover и впоследствии промойте водой. Зачистите гладкие поверхности.

## Нанесение

Наносится кистью, валиком и распылителем.

Финишная обработка поверхности может проводиться водной краской или краской на основе растворителя.

## Хорошая практика

На небольшой площади поверхности проведите тест. Обработайте небольшую область рассматриваемого основания грунтом и краской, и оцените адгезию прежде, чем Вы начнете фактическую обработку.

## Примечание

Остается риск плохой адгезии, если поверхность не полностью очищена от остатков извести и мыла.

Пожалуйста отметьте, что полная адгезия наступает через несколько дней.

Пожалуйста обращайтесь к информации на упаковке, а так же на сайте

<http://www.flugger.com/>

## Технические данные

Тип:	Акриломодифицированная
Удельный вес:	1,48 кг/литры
Блеск:	Матовая
Сухой остаток:	% Веса: 61% %Объема: 42%
Расход:	Примерно 8 м <sup>2</sup> /л
Рабочая температура:	мин. рабочая температура во время окраски и высыхания/кристаллизации: +10 °C Максимальная влажность 80% RH

Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 2 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное отверждение: Несколько дней
--	--

Разбавитель:	Вода. Обычно не требует разбавления.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в прохладном месте, не подвергать замораживанию.

Код: INT FIX

Декабрь 2010, заменяет Сентябрь 2009

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.

# Паспорт безопасности Flügger Interior Fix Primer

Страница 1 из 3

01-04-2011

---

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Торговая марка

Flügger Interior Fix Primer

### Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,

Факс: +45 4454 1505, электронная почта: hse@flugger.com

Контакты: Экспортный Отдел

### Заменяет:

01-10-2009

### Использование продукта

Адгезионная акриловая грунтовка для внутреннего использования..

---

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам.

Подверженные аллергии, пожалуйста, прочитайте информацию в секции 11.

---

## 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Не содержит веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

---

## 4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

### Ингаляции

Люди, чувствующие себя нездоровым, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

### Прием пищи

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

### Кожа

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду, часы и т.д. одновременно.

### Глаза

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаза и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

### Другая информация

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

---

## 5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

---

## 6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании

Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

---

## 7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

### Обработка

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

### Хранение

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

# Паспорт безопасности

## Flügger Interior Fix Primer

Flügger

Страница 2 из 3

---

### 8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

#### Предосторожности для использования

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

#### Дыхательная защита

При распылении, используйте дыхательную маску с фильтром.

#### Перчатки и защитная одежда

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, одевайте одежду, покрывающую всё тело.

#### Глазная защита

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или расплескивания.

#### Дополнительные требования

Не содержат веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

---

### 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид – Белая жидкость

Запах – Акриловая дисперсия

Разбавитель - Вода

Относительная плотность(кг/л): 1,48

pH (концентрат): 8,5

Органические растворители (% веса): <0,1

Вода (% веса): < 40

---

### 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

---

### 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Острая Ингаляция

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недуг. Ингаляция тумана брызг от распыления может навредить легким.

#### Прием внутрь

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временный недуг.

#### Контакт кожи

Длительный или повторный контакт может вызвать обезжиривание, сохнувший или раздражающий дерматит.

#### Глазной контакт

Может вызвать глазное раздражение.

#### Риск повышения чувствительности

Содержит Изотиазолинон(СМИТ/МИТ, Кас - № 55965-84-9), который может вызвать аллергическую реакцию в контакте с кожей.

Содержит Изотиазолинон(БИТ, Кас -№ 2634-33-5 и МИТ, Кас-№ 2682-20-4) ), который может вызвать аллергическую реакцию в контакте с кожей.

---

### 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

#### Экотоксичность

Экотоксичность- информация относительно самого продукта не существует.

---

### 13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ

Отработанный продукт не является опасным. Должен быть утилизирован в соответствии с местными инструкциями.

Жидкие остатки продукта классифицированы как:  
EWC-код: 08 01 12 Отработанные краски и лаки, кроме упомянутых в 08 01 11.

**Flügger**

# Паспорт безопасности Flügger Interior Fix Primer

Страница 3 из 3

---

## 14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов  
По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

---

## 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Символы опасности

Обозначение опасности                      Была проведена оценка, что продукт не должен быть  
Классифицирован, как опасный в соответствии с национальной  
Классификацией и правилами маркировки.

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

### Другие маркировки

ЛОС предельное значение (кат.А d/): 130 Г/л (2010)

Продукт ЛОС: Макс. 130 г/л

### Ограничения на использование

-

### Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

### Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

---

## 16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

### Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

### Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.  
Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

### Полный текст R-фраз, которые указаны в разделе 3.

Нет R-фразы.

### Были сделаны изменения в следующих разделах:

11

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторные испытаниях и практическом опыте.