

Технический паспорт Flügger Interior High Finish 5



Свойства продукта

Самогрунтующаяся на большинстве поверхностей акриломодифицированная матовая краска с хорошей кроющей способностью. Благодаря уникальному связующему (разработанному и запатентованному компанией Flügger) образует матовую поверхность, устойчивую к истиранию (по этому показателю превосходит обычные водоэмульсионные краски, стой же степенью блеска в разы). Предназначена для окрашивания потолков и стен в помещениях, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, магазины, больницы и т.п.

Примечания

Подходит для влажной и сухой шлифовки абразивом. Interior High Finish 5 отмечен Европейским экологическим лейблом ECO.

Преимущества

Грунтовка и финишная краска одновременно

Хорошая адгезия к ранее окрашенным поверхностям

Повышенная износостойкость

Без грунта не блокирует проникновения пятен от водных красителей, протечек воды или никотина, не укрывает проявления сучков и смолы дерева.

Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим и твердым. Удалите мелящиеся и с шелушащиеся краской участки поверхности.

Очистить с помощью Fluren 37, Basic Cleaner. Зачистите наждаком твердые и глянцевые поверхности.

Загрунтуйте железо и металл соответствующей профилактической грунтовочной краской против ржавчины.

Нанесение

Наносится кистью, валиком, аппликатором или распылителем 1-2 слоя.

Чистить с помощью Fluren 32 Universal Cleaner. Реставрируйте царапины и повреждения той же краской, которую использовали при начальной обработке.

Примечание

Когда окрашиваете древесину с прорезами, торы, закругленные части дерева - будьте готовы, что со временем необработанная или срезанная часть дерева становится видимой. Это следствие того, что лес древесина сжимается, например, зимой, когда атмосферная влажность низка.

Хорошая практика

Некоторое время после финишной обработки используйте поверхность с осторожностью, чтобы избежать повреждений покрытия. Применяйте Flügger Interior Wood Primer для адсорбирующих или слегка мелящихся поверхностей.

Грунтуйте недавно возведенные стены с помощью Flügger Sealer.

Технические данные

Тип:	Акриломодифицированная
Удельный вес:	1,4 кг/литры
Блеск:	5, Матовая
Сухой остаток:	% Веса: 55% %Объема: 39%
Расход:	Примерно 8 м ² /л
Рабочая температура:	мин. рабочая температура во время окраски и высыхания/кристаллизации: +5 °C Максимальная влажность 80% RH

Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип:	примерно 1 ч
	Интервал перекрытия-белая:	примерно 4 ч
	Интервал перекрытия-база 3:	примерно 12 ч
	Полное отверждение:	Несколько дней
Разбавитель:	Вода.	

Очистка инструментов и т.д.: Вода и мыло
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой заводской упаковке,
в прохладном месте, не подвергать замораживанию.

Код: INT H 5 Декабрь 2010, заменяет Сентябрь 2010

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505
Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия
технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве,
лабораторных испытаниях и практическом опыте.
Контакты: produktsupportdk@flugger.com тел. +45 76 30 33 80.

Flügger

Паспорт безопасности Flügger Interior High Finish 5

Страница 1 из 3

01-10-2010

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая марка

Flügger Interior High Finish 5

Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,
Факс: +45 4454 1505, электронная почта: hsc@flugger.com

Контакты: Экспортный Отдел

Заменяет:

01-10-2009

Использование продукта

Акриловый грунт и краска.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам.

Подверженные аллергии, пожалуйста, прочитайте информацию в секции 11.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Не содержит веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

Вещества / EINECS № / Кас №

w/w % / DSD-классификация / Примечание

2-(2-Бутоксиэтокси) этанол / 203-961-6 / 112-34-5 1-2,5
/ Xi; R36 /

Пожалуйста см. секцию 16 для полного текста R-фраз

4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ингаляции

Люди, чувствующие себя нездоровым, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

Прием пищи

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

Кожа

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду, часы и т.д. одновременно.

Глаза

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаза и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

Другая информация

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании

Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

Обработка

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Хранение

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

Паспорт безопасности Flügger Interior High Finish 5

Flügger

Страница 2 из 3

8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Предосторожности для использования

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

Дыхательная защита

При распылении, используйте дыхательную маску с фильтром.

Перчатки и защитная одежда

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, одевайте одежду, покрывающую всё тело.

Глазная защита

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или расплескивания.

Ингредиенты	Лимит дозировки	Замечания
2-(2-Бутоксиэтокси)этанол	10 ppm 67,5 мг/м ³	-

EN40/2005 Лимиты дозировок на рабочем месте и приложения. Октябрь 2007.

Дополнительные требования

Не содержат веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид – Жидкость в ассортименте цветов

Запах – Акриловая дисперсия

Разбавитель - Вода

Относительная плотность(кг/л): 1,2-1,4

pH (концентрат): 8,9

Органические растворители (% веса): < 2

Вода (% веса): < 45

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая Ингаляция

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недуг. Ингаляция тумана брызг от распыления может навредить легким.

Прием внутрь

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временный недуг.

Контакт кожи

Длительный или повторный контакт может вызвать обезжиривание, сохнувший или раздражающий дерматит.

Глазной контакт

Может вызвать глазное раздражение.

Риск повышения чувствительности

Содержит Изотиазолинон(СМИТ/МИТ, Кас - № 55965-84-9), который может вызвать аллергическую реакцию в контакте с кожей.

Паспорт безопасности Flügger Interior High Finish 5

Flügger

Страница 3 из 3

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

Экотоксичность

Экотоксичность- информация относительно самого продукта не существует.

13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ

Отработанный продукт не является опасным. Должен быть утилизирован в соответствии с местными инструкциями.

Жидкие остатки продукта классифицированы как:

EWC-кодекс: 08 01 12 Отработанные краски и лаки, кроме упомянутых в 08 01 11.

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов

По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Символы опасности

Обозначение опасности	Была проведена оценка, что продукт не должен быть Классифицирован, как опасный в соответствии с национальной Классификацией и правилами маркировки.
-----------------------	---

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

Другие маркировки

ЛОС предельное значение (кат. A/d): 130 Г/л (2010)

Продукт ЛОС: Макс. 130 г/л

Ограничения на использование

-

Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.

Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

Полный текст R-фраз, которые указаны в разделе 3.

R36 Раздражает глаза.

Были сделаны изменения в следующих разделах:
9, 11

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505
Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.