

Технический паспорт

Flügger Interior Magnetic Board



Свойства продукта

Грунтовка для внутренних работ, которая позволяет создавать декоративные поверхности с магнитным эффектом. После высыхания окрашивается водорастворимыми красками с блеском не менее 7 единиц. Продукт обладает прекрасными адгезионными показателями, вследствие чего может наноситься на такие поверхности как: штукатурки, бетон, тяжелые обои, гипсокартоновые и МДФ плиты.

Преимущества

Создаёт на поверхности магнитный эффект.

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без остатков старого масла, краски или лака. Очистку перед окрашиванием можно выполнять с использованием средства Fluren 37 Basic Cleaner. Во время работы периодически размешивайте Flügger Interior Magnetic Board, так как магнитные частицы оседают на дно банки.

Нанесение

Наносится кистью или валиком в 2 слоя.

Внимание

Грунт также можно применять на чистой древесине. При этом следует убедиться, что древесина высушена должным образом, и в последствие не будет растрескиваться.

Технические данные:

Тип:	Водорастворимые алкидные смолы
Плотность:	2,4 кг/л
Сухой остаток:	по весу: 52 %
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура во время нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. атмосферная влажность 80% RH
Расход:	3-6 м ² /л
Время высыхания при 20°C:	На отлип: 1-2 часа
60% RH	Интервал перекрашивания: 4 часа Полное высыхание: несколько дней
Разбавление:	Вода
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Хранение:	В прохладном месте, в плотно закрытой упаковке. Не замораживать.

Пожалуйста, также см. информацию на этикетке о возможных способах правильной обработки на www.flugger.com

Код: Июнь 2010, заменяет Февраль 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте www.flugger.dk

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80