

Технический паспорт Flügger Natural Wood Panel Lacquer, transparent



Свойства продукта

Акриломодифицированный полуматовый лак на водной основе. Образует почти невидимую пленку, которая защищает древесину и не желтеет со временем, придает ей грязеотталкивающие свойства. Поверхность приобретает грязеотталкивающие свойства и выдерживает лёгкую чистку. Flügger Natural Wood Panel Lacquer имеет беловато-молочный оттенок, но при высыхании становится прозрачным и полуматовым. Предназначен для обработки панелей из светлого дерева, например, сосны и ели, на потолках и стенах, на местах, подверженных не сильному загрязнению. Подходит для необработанной древесины, или ранее обработанной продуктом Flügger Natural Wood Stain , если вы желаете дополнительно защитить поверхность. Не рекомендуется применять в местах, где предъявляются высокие требования к прочности и влагостойкости поверхности или имеет место прямое попадание воды.

Преимущества

Защищает древесину от загрязнений
Подчеркивает естественную красоту дерева
Не имеет запаха

Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим и твердым. Новую древесину зачищают шкуркой. Помарки и пятна убираются. Поверхность панелей должна быть сухой и влажность панелей должна соответствовать влажности окружающей среды перед обработкой с помощью Flügger Natural Wood Panel Lacquer transparent. Ранее обработанная пропиткой или лаком древесина , чистится с помощью Flügger Natural Wood Cleaner. Поверхности, которые запачканы пятнами никотина и сажей, требуют очень серьезной очистки и впоследствии промываются чистой водой, затем просушиваются, чтобы избежать пятен в дальнейшем. Глянцевые поверхности - шлифуются. Поскольку солнечный свет воздействует на дерево и делает его более темным и более желтым, Вы могли бы предотвратить это использованием Flügger Natural Wood Priming Lacquer, UV-Filter перед нанесением Flügger Natural Wood Lacquer.

Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью или распыляя в однородном слое продольно структуре древесины . Наносите на 1-2 панели за раз. При необходимости нанести еще один слой, перед нанесением отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой и удалите пыль.

Внимание

Лак наносится максимум в два слоя с интервалом в 24 часа.

Технические данные

Тип:	Акриломодифицированная эмульсия
Степень блеска:	20 единиц, полуматовый
Удельный вес:	1,04 кг/л
Сухой остаток:	По весу: 21 %, По объему: 19 %
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. относительная влажность: 80%
Расход:	15 м ² /литр по обработанной поверхности
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 4 ч Полное отверждение: 14 дней
Разбавитель:	Не требует разбавления.
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Хранение:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.

Пожалуйста, смотрите инструкции по нанесению на этикетке и на сайте
<http://www.flugger.com/>

Код: PANELLAK с Февраль 2010, заменяет Ноябрь 2008

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.

Flügger

Паспорт безопасности **Flügger Natural Wood Panel Lacquer, transparent**

Страница 1 из 3

01-10-2008

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПОДГОТОВКА И КОМПАНИЯ/ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая марка

Flügger Natural Wood Panel Lacquer, transparent

Поставщик

Flügger A/S Экспорт, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre, Телефон: + 45 7015 1505,

Факс: +45 4454 1505, электронная почта: hse@flugger.com

Контакты: Экспортный Отдел

Заменяет:

01-04-2007

Использование продукта

Акрилово-эмульсионный лак на водной основе для внутренних работ по лакировке стен и потолков светлых пород дерева.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

DSD/DPD-CLASSIFICATION

Продукт не должен быть классифицирован как опасный согласно национальной классификации и маркирующим правилам.

Не использовать распылительное оборудование для нанесения.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Вещества / EINECS № / CAS № w/w % / DSD-классификация / Примечание

2-(2-Бутоксизтокси) этанол / 203-961-6 / 112-34-5

1-5 / Xi;R36 /

Пожалуйста см. секцию 16 для полного текста R-фраз

4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Ингаляции

Люди, по чувствовавшие, должны быть помещены на свежий воздух и оставаться под наблюдением.

Прием пищи

Рекомендуется принять несколько стаканов воды или молока.

Кожа

Промыть кожу с большим количеством воды и удалить загрязненную одежду.

Глаза

Удалите любые контактные линзы. Голову запрокинуть назад, открыть широко глаз и промыть проточной водой в течение нескольких минут или до исчезновения дискомфорта. Обратитесь за медицинским советом, если дискомфорт продолжается.

Другая информация

Получая медицинский совет, покажите лист данных безопасности или лейбл. Признаки: См. секцию 11.

5. МЕРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Продукт не огнеопасен. Рекомендуется погасить с помощью порошка, пены, углекислым газом или напором воды.

6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАСТЕКании

Смешиваются с песком и пропитывают другие впитывающие материалы, затем поместить в пустые ненужные контейнеры. См. секцию 13 по необходимым инструкциям и распоряжениям. Избегайте растекания существенных количеств - продукта к водным источникам, коллекторам или окружающей среде. Если продукт загрязняет море, озера или сливные дренажи, сообщите соответствующим властям в соответствии с местными инструкциями.

7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

Обработка

Не вдыхают пар/брызги. Избегайте контакта с кожей и глазами.

Хранение

Держите контейнер сильно закрытым, сухим и вне досягаемости детей. Далеко от пищи.

Паспорт безопасности

Flügger

Flügger Natural Wood Panel Lacquer, transparent

Страница 2 из 3

8. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Предосторожности для использования

Обеспечить хорошее проветривание. Проточная вода и оборудование промывки глаза должны быть доступными.

Пыль, которая может повредить здоровью, образуется при зачистке обрабатываемых поверхностей. Обеспечьте хорошую вентиляцию. Используйте дыхательную маску в случае необходимости.

Дыхательная защита

При распылении, используйте дыхательную маску с фильтром.

Перчатки и защитная одежда

Используйте защитные перчатки, например, из винила. Соблюдайте требования согласно инструкциям поставщика перчаток и информацию относительно использования, периода смены перчаток при разрыве и т.д. Носите подходящую защитную одежду. При распылении, надевайте одежду, покрывающую всё тело.

Глазная защита

Защита глаз необходима, если есть возможности прямого контакта или распыливания.

Дополнительные требования

Не содержат веществ, подлежащих сообщению о требованиях.

Ингредиенты	Лимит дозирования	Замечания
2-(2-Бутоксипрокси)этанол	10 ppm 67,5 мг/м ³	-

EN40/2005 Лимиты дозирования на рабочем месте и приложения.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вид – Прозрачная жидкость

Запах – Акриловая дисперсия

Разбавитель - Вода
Относительная плотность(кг/л): 1,02-1,05
рН (концентрат): 8,5
Органические растворители (% веса): <2
Вода (% веса): <80

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Устойчивая при нормальной обработке. При высоких температурах продукты разложения нежелательных для здоровья, таких как карбонмонооксид и карбондиоксид могут выделяться.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая Ингаляция

Длительное использование в маленьких, закрытых комнатах может вызвать недомогание. Ингаляция брызг от распыления может навредить легким.

Прием внутрь

Прием внутрь в большом количестве может вызвать временное недомогание .

Контакт кожи

Длительный контакт может вызвать обезжиривание, сохнувший или раздражающий дерматит.

Глазной контакт

Может вызвать глазное раздражение.

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не классифицирован как вредный для окружающей среды согласно текущему законодательству. Продукту нельзя попадать в дренажи или водные потоки.

Эко токсичность

Информации Эко токсичности относительно самого продукта не существует.

13. УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ

Отработанный продукт не является опасным. Должен быть утилизирован в соответствии с местными инструкциями.

Жидкие остатки продукта классифицированы как:

EWС-кодекс: 08 01 12 Отработанные краски и лаки, кроме перечисленных в 08 01 11.

Flügger

Паспорт безопасности

Flügger Natural Wood Panel Lacquer, transparent

Страница 3 из 3

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт не охватывается правилами перевозки опасных грузов

По суше и морю в соответствии с ДОПОГ и МКМПОГ.

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Символы опасности

Обозначение опасности : Была проведена оценка, что продукт не должен быть классифицирован, как опасный в соответствии с национальной классификацией и правилами маркировки.

R-фразы

(-)

S-фразы

(-)

Другие маркировки

Не использовать распылительное оборудование.

ЛОС: предельное значение (кат. А/е): 130 Г/л (2010)

Продукт ЛОС: Макс. 130 г/л

Ограничения на использование

-

Требование подготовки

Никакой специальной подготовки не требуется, но глубокое изучение этого паспорта безопасности должно быть одним из предварительных условий.

Оценка химической безопасности

Не была выполнена оценка химической безопасности.

16. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Использованные источники

Паспорт данных о безопасности поставщика и действующее законодательство.

Другая информация

Паспорт безопасности основан на требовании законодательства ЕС и национального законодательства.

Условия работы пользователя находятся вне нашего контроля. Информацию следует рассматривать

как описание требований безопасности наложенных на продукт, а не как гарантия свойства продукта.

Полный текст R-фраз, который указан в разделе 3.

R36 Раздражает глаза.

Были сделаны изменения в следующих разделах:

1, 2, 3, 8, 15.

Flügger Product Support, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Phone +45 7015 1505 Fax +45 4454 1505

Всегда убедитесь, что этот лист данных продукта обновлен. Свойства продукта могут быть изменены для соответствия технологическому развитию. Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных испытаниях и практическом опыте.