

Технический паспорт Flügger Natural Wood Stain



Свойства продукта

Морилка на водной основе для внутренних работ по необработанной древесине. Обеспечивает матовое, грязе- и водоотталкивающее покрытие. Подчеркивает структуру древесины и придает ей элегантный вид. Чтобы поверхность была более прочной, рекомендуется сверху покрыть лаком на водной основе. Предназначена для применения на светлых типах древесины - например, сосны, ели, бука, ясеня, и т.д. Flügger Wood Stain также подходит для обработки полов. См. далее "Окрашивание полов". В зависимости от породы дерева, оттенок цвета может меняться. При ярких цветах морилки возможны проявления сучков.

Преимущества

Придает древесине желаемый оттенок
Подчеркивает естественную красоту дерева
Колеруется по каталогу Flügger

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим, твердым и без остатков старого масла, краски или лака. Очистку перед окрашиванием можно выполнять с использованием Flügger Natural Wood Cleaner. Хорошо размешивайте Flügger Natural Wood Stain перед и во время нанесения. Наносите кистью тонкими слоями вдоль волокон древесины. Избегайте наложений слоев. При необходимости получения менее яркого цвета, можно развести водой. Зачистите мелкой наждачной бумагой (размер зерна 120/180). Насыщенность цвета зависит от количества нанесенных слоев. Выполнять лакировку можно с использованием Flügger Natural Wood Lacquer.

Нанесение

Окрашивание полов: Нанесите Flügger Natural Wood Stain кистью или губкой в два слоя с промежуточной шлифовкой поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Избегайте капель и наложений слоев, которые могут вызвать пятна. Чтобы получить прочную поверхность завершите обработку с использованием Flügger Natural Wood Floor Varnish. Лак рекомендуется нанести в два слоя.

Внимание

Важно выдерживать интервал между слоями в 24 часа.
Пропитка должна полностью втираться в древесину, не оставляя излишков на поверхности.

Технические данные:

Тип:	Морилка на водной основе
Степень блеска:	3 единицы, матовая
Плотность:	1,0 кг/л
Сухой остаток:	по весу: 21 % по объему: 20%
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура во время нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. атмосферная влажность 80% RH
Расход:	15-20 м ² /л
Время высыхания при 20°C:	На отлип: 6-10 часов
60% RH	Интервал перекрашивания: 24 часа Полное высыхание: несколько дней
Разбавление:	Вода
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Хранение:	В прохладном месте, в плотно закрытой упаковке. Не замораживать.

Пожалуйста, также см. информацию на этикетке о возможных способах правильной обработки на www.flugger.com

Код: TRAEBETS

Июнь 2010, заменяет Февраль 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте www.flugger.dk

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80