

Технический паспорт Flügger Sealer

Flügger



Свойства продукта

Flügger Sealer является грунтом на основе микро-дисперсионной акриловой эмульсии, предназначенный для грунтования минеральных поверхностей, таких как цементные штукатурки, лёгкий бетон, кирпич и т.д. Тек же подходит для грунтования гипсокартонных плит и стекловолоконистых обоев.

Преимущества

Связывает и укрепляет поверхность
Водоотталкивающая
Паропроницаемая.

Подготовка поверхности перед покраской

Основание поверхности должно быть чистым, сухим и твердым. Сильно мелящиеся поверхности очистить с помощью воды и щётки. С ошкуренных поверхностей удалить пыль

Нанесение

Продукт готов к использованию. Наносится в один или два слоя (в зависимости от характера поверхности) кистью или валиком. В случае с новыми минеральными основаниями необходимо соблюдать мин. 2-х недельный период выдержки.

Примечание: С поверхностей, ранее оклеенной обоями, тщательно удалите клеевое основание во избежание образования «плёнки».

Важно выждать 24 часа прежде, чем наносить финишный слой краски.

Технические данные

Удельный вес:	1,02 кг/литр
Сухой остаток:	% Веса: 17%
Расход:	Примерно 3 -7м ² /л
Рабочая температура:	мин. : +10 °С
Время высыхания при 20°С, относительной влажности 60%:	примерно 1 ч
Полное отверждение:	Несколько дней
Разбавитель:	При грунтование может разбавляться 1:1.

Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Условия хранения:	Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, в прохладном месте, не подвергать замораживанию.

Код: Сентябрь 2010, заменяет Декабрь 2008

