

Технический паспорт

Flügger Wood Tex Grundolie



Свойства продукта

Грунтовочное масло по дереву, сделанное на основе смеси алкидных и полимерных смол. Глубоко проникает в древесину, заполняет поры и гарантирует хорошую адгезию для последующего окрашивания. Препятствует образованию плесени и грибка. Предназначена для наружных работ по дереву в качестве грунта. Внутри помещений можно использовать для грунтования оконных рам и входных дверей.

Преимущества

Глубоко проникает в дерево и препятствует проникновению влаги
 Сводит к минимуму растрескивание древесины
 Предотвращает образование плесени
 Уменьшает расход финишного покрытия
 Можно наносить при минусовой температуре

Подготовка поверхности перед покраской

Очистка ранее обработанных поверхностей должна быть сделана с помощью Fluren 37, Basic Cleaner or Flügger Facade Cleaner.
 Плесень и наросты грибка удалить с помощью Fluren 39 Mould Cleaner.
 Старые поверхности, отшелушившаяся краска и поврежденные участки дерева должны быть полностью зачищены.
 Размешать перед использованием.

Нанесение

Наносить кистью. Избыточное количество масла вытереть.
 Финишная обработка поверхности выполняется пропиткой на водной основе, краской или Impredur Wood Oil в течение 14 дней после высыхания.
 Процент содержания влаги в древесине перед обработкой краской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % ± 3 - навес, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип:	Смесь алкидных и полимерных смол
Удельный вес:	1,01 кг/л
Сухой остаток:	По весу: 22% По объему: 21%
Расход:	4-10 м ² /л в зависимости от поверхности.
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%

Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 6 ч Полное отверждение: 14 дней
--	--

Разбавитель:	Не разбавляется
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.

Код: F90 A

Декабрь 2010, заменяет Август 2010

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте <http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.

