

Технический паспорт Flügger Wood Tex Täcklasyr



Свойства продукта

Полуматовая краска на водной основе, с высокой степенью укрывистости. Подходит для первичной окраске деревянных фасадов. Подчеркивает фактуру, но скрывает рисунок дерева. Оптимально защищает от атмосферных воздействий и продлевает срок службы дерева. Предотвращает образование плесени на поверхности. Предназначена для наружных работ по дереву, для окрашивания новых и ранее обработанных конструкций из дерева, также пропитанной под давлением или подверженной вакуумной обработке древесины.

Примечания

При соблюдении условий рекомендуемой технологии нанесения фирма Flügger дает гарантию на комплексное покрытие не менее 15 лет.

Преимущества

- Высокая степень укрывистости
- Особенно подходит при смене цвета
- Проста в нанесении, не капает с кисти
- Подчеркивает фактуру дерева
- Срок службы не менее 15 лет

Подготовка поверхности перед покраской

Основание должно быть чистым, сухим и твердым.

Перед окраской очистить поверхность с помощью Flügger Facade Clean or Fluren 37 Basic Cleaner. Удалите плесень и наросты грибка с помощью Flügger Facade Anti-green. Свежее, ранее не обработанное дерево, загрунтовать составом Flügger 95 Aqua.

Нанесение

Размешать перед использованием. Наносить кистью. Максимальный срок службы достигается при нанесении в два

Полезный совет

Процент содержания влаги в дереве перед покраской должен быть максимум: - окна и двери: 12 % +/-3 - выступы, забор и кровля: 18 %

Технические данные

Тип	акрил-модифицированная смола
Удельный вес:	1,29 кг/л
Степень блеска:	20, полуматовая
Сухой остаток:	По весу: 52% По объему: 39%
Расход:	Не струганное дерево: 6-8 м ² /л Струганное дерево: 9-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +10°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при 20°C, относительной влажности 60%:	Высыхание на отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 12 ч Полное высыхание: не менее 14 дней
Разбавитель:	Готов к применению. Разбавление не требуется
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте. Не замораживать. В плотно закрытой упаковке.

Код: F98 A

Март 2011, заменяет Январь 2011

Убедитесь, что технический паспорт продукта самого последнего издания.

Пожалуйста, обращайтесь к информации на наклейке, а также к Инструкции по Нанесению на сайте

<http://www.flugger.dk>

Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных тестах и практическом опыте.

Контакт: produktsupportdk@flugger.com телефон +45 76 30 33 80.